Pompe à graisse automatique à air comprimé, modèle 1162

Pour une lubrification contrôlée: la pompe à graisse à débit continu réglable,

- **Equipement spécial**
- **Conception ergonomique**
- **Robuste et fiable**

Pompe à graisse automatique à air comprimé, modèle 1162

Le dernier-né de Lincoln, le modèle 1162, est une pompe à graisse à air comprimé, qui se distingue par son design ergonomique, sa solidité et son équipement spécial.

Applications

La pompe à graisse automatique 1162 a été développée pour la lubrification manuelle avec de la graisse jusqu'à la classe NLGI #2. Elle peut être utilisée pour toutes les applications disposant d'air comprimé. En raison de son débit élevé, elle convient également pour réaliser des opérations de remplissage.

Avantages

■ Action réciproque

La pompe à graisse refoule en continu lorsque la détente est actionnée.

■ Débit variable

Une particularité du modèle1162 est le levier de décharge à restricteur intégré permettant un nombre de courses réglable en continu. Vous pouvez ainsi contrôler le débit à tout moment.
– appuyer à fond sur la détente: débit élevé
– appuyer légèrement: lubrification contrôlée

■ Amorçage amélioré

Une nouvelle construction de la tête de pompe a permis de considérablement améliorer l'amorçage de la pompe à graisse.
Un amorçage insuffisant en raison d'inclusions d'air - jusqu'à présent un problème typique des pompes à graisse à air comprimé – est ainsi évité.

Equipement

- Tuyau HP de 760 mm, avec garde à ressort et coupleur
- Soupape combinée de remplissage/
- Utilisation avec cartouches standard de 400 g ou remplissage avec de la graisse stockée dans un fût

Conception ergonomique

- Poignée anti-dérapante
- Œillets pour courroie de transport (optionelle, modèle n°1414)
- Support pour tuyau et coupleur
- Le clapet anti-retour est facilement accessible. Les réparations et le nettoyage sont facilement réalisables sur l'appareil.

Caractéristiques techniques

Pression d'entraînement:	2,8 – 10,3 bar
Rapport de compression:	40:1
Pression de lubrification:	max. 414 bars
Débit:	env. 0,6 cm3 par course
Capacité du réservoir:	cartouches standard de 400 g remplissage direct: env. 450 g
Température d'utilisation:	de -18°C à 50°C
Poids:	2,2 kg

Accessoire

Courroie de transport 1414

- Portée en bandoulière, cette courroie libère vos mains.

Réservoir transparent 1100CLR

- Identification fiable et rapide du lubrifiant
- Indication du niveau lors du remplissage à partir de fûts
- Identification de souillures et de bulles d'air
- Réservoir de forme stable

Lincoln GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 2-8
69190 Walldorf
Tel. + 49.6227.33.0
Fax + 49.6227.33.259

lincoln@lincolnindustrial.de
www.lincolnindustrial.de
© Copyright 2008
Printed in Germany
Form W-161-Fr-0408

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM DIN EN ISO 9001 Reg.-Nr 799
EMAS VERIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Reg.Nr. D-153 00019